

FICHA TÉCNICA/COMPACTADOR FAST 8M³

CÓDIGO

Compactador
Fast 8m³

A

1942

B

4542

C

2418

D

2156

TARA

2848kg

APLICAÇÃO

- Coleta de resíduos urbanos; • Transporte e descarte de resíduos sólidos; • Otimização de rotas de coleta; • Melhoria na higiene urbana; • Fácil entrada em lugares de difícil acesso; • Coleta em condomínios e residências de alto padrão;

ACOPLAMENTO

- Caminhões 3/4 6x2

ESPECIFICAÇÕES DE CHAPA A36

- Longarinas chapa 1/4 (6,35mm);
- Assoalho traseiro chapa 1/4 (6,35mm)
- Assoalho frontal chapa 1/8 (3,18mm);
- Praça de carga (cocho) na chapa 1/4 (6,35mm);
- Fixação ao chassi do caminhão através de suportes e parafusos 7/8 (22,22 mm);
- Lateral na chapa 1/8 (3,18 mm);

PINTURA

- Superfície metálica preparada com prime.
- Tinta PU automotiva.

SISTEMA HIDRÁULICO

- Bomba hidráulica p-30 tipo engrenagem;
- Rotação da bomba 1000 rpm;
- Vazão da bomba 56L/min;
- Volume do reservatório de óleo 125L;
- Válvula de ventagem;
- Comando traseiro 3 vias;
- Comando dianteiro 2 vias (drift valve);
- Pressão principal 140bar
- Pressão painel ejetor 130bar

ITENS DE SÉRIE

- Trava de segurança;
- Protetor de ciclista.
- Proteção das lanternas;
- Suporte para pás e vassouras;
- Farol auxiliar para trabalho noturno;
- Giroflex;
- Equipamento adequado a norma NR-38;
- Alerta sonoro marcha ré;

ESTRUTURA

- Todo processo de montagem na solda MIG;
- Capacidade Volumétrica 8m³;

OPCIONAIS

- Dispositivo inferior para basculamento de os tipos de contêineres;

FICHA TÉCNICA/COMPACTADOR FAST 8M³

